



NOVINKY

LED SVÍTIDLO UNI SLIM 3v1

Elegantní LED svítidlo UNI SLIM 3v1 s širokými možnostmi použití. U svítidla lze snadno při montáži nastavit teplotu barvy 3000-4000-6000K a přizpůsobit tak potřebám a podmínkám použití. Díky tomu je možné se až při instalaci rozhodnout pro ideální barevnou teplotu. Pomocí dodaného příslušenství lze snadno namontovat jako podhledové či přisazené svítidlo. Díky čelnímu krytí IP44 je použitelné i v náročnějších a vlhkých podmínkách jako jsou koupelny. Vzhledem k použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. To vše podtrhuje LED technologie, díky které je dosaženo velké světelné účinnosti, nízké spotřeby energie a dlouhé životnosti.

LED svítidlo UNI SLIM 3v1

Detail svítidla

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

A+

25000

230V

18W

24W

30W

NOVÉ

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje tomto svítidle nete vyměnit
SK Světelné zdroje tomto svítidle sa neďajú vymenit
EN The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

- nastavitelná barevná teplota 3000 - 6000 K**
- podhledová montáž do otvoru od průměru 65 mm**
- přisazená montáž**
- čelní krytí IP44**

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Krytí	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	Montážní otvor do SDK	MOC s DPH
4739189	FK-PODHLÉD-SLIM-18W-R225-3000-6000K	18 W	1350 lm	3000 - 4000 - 6000 K	Ra>80	IP20 IP44 (čelně)	230 V AC	II.	225 x 19 mm	65 - 205 mm	499 Kč
4739190	FK-PODHLÉD-SLIM-24W-R330-3000-6000K	24 W	1800 lm	3000 - 4000 - 6000 K	Ra>80	IP20 IP44 (čelně)	230 V AC	II.	330 x 19 mm	65 - 265 mm	699 Kč
4739191	FK-PODHLÉD-SLIM-30W-R330-3000-6000K	30 W	2250 lm	3000 - 4000 - 6000 K	Ra>80	IP20 IP44 (čelně)	230 V AC	II.	330 x 19 mm	65 - 265 mm	759 Kč

PRACHOTĚSNÁ SVÍTISLA LED SVIPR SLIM

LED prachotěsné svítidlo SVIPR SLIM

Detail svítidla

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

A+

25000

230V

IP65

IK06

60 cm

120 cm

150 cm

NOVÉ

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje tomto svítidle nete vyměnit
SK Světelné zdroje tomto svítidle sa neďajú vymenit
EN The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

mechanická odolnost a prachotěsnost

osazeno svorkovnicemi po obou stranách

snadné zapojení

Zapojení více svítidel

max. 600W

UPOZORNĚNÍ

Svítidla lze zapojit do jedné linie za sebou do max. 600W

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzařovací úhel	Mechanická odolnost	CRI	Krytí	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH
4739192	FK-SVIPR-LED-20W-60CM-4000K	20 W	2400 lm	4000 K	120°	IK06	Ra>80	IP65	230 V AC	I.	680 x 84 x 48 mm	649 Kč
4739193	FK-SVIPR-LED-40W-1200CM-4000K	40 W	4800 lm	4000 K	120°	IK06	Ra>80	IP65	230 V AC	I.	1280 x 84 x 48 mm	929 Kč
4739194	FK-SVIPR-LED-50W-1500CM-4000K	50 W	6000 lm	4000 K	120°	IK06	Ra>80	IP65	230 V AC	I.	1580 x 84 x 48 mm	1 199 Kč

OVLAĐAČE A PŘIJÍMAČ PRO LED PÁSKY

Ovladač pro LED pásky 4v1, RF DO, 4 zónový systém



Ovladač pro LED pásky 4v1 umožňuje libovolné nastavení jasu, statické volby barev a různé dynamické změny světelných efektů. Lze využívat pro 4 zóny, buď pro jednobarevný LED pásek, pro WWCW LED pásek, RGB nebo RGBW.

- Pro: RGBW, RGB, CCT a jednobarevné pásky
- Počet barev: 1024
- Počet efektů: 8
- Stmívání: ano
- Dosah DO: RF 20 m
- Napájení: 3 V (2x AAA) není součástí balení

kód: 4739214

479 Kč

bezdrátový

Ovladač pro LED pásky RF, panel dotykový do zdi



- Pro: jednobarevné pásky
- Počet efektů: 2
- Dosah DO: RF 20 m
- Napájení: 90 - 265 V

kód: 4739216

605 Kč

bezdrátový

Ovladač pro RGB LED pásky RF, panel dotykový do zdi

RF ovladač pro instalaci do zdi určený pro ovládání RGB LED pásků. Na jeden ovladač lze připojit více přijímačů.



- Pro: RGB pásky
- Počet barev: 64
- Počet efektů: 9
- Dosah DO: RF 20 m
- Napájení: 90 - 265 V

kód: 4739217

625 Kč

bezdrátový

Ovladač pro RGBW LED pásky RF, panel dotykový do zdi

RF ovladač pro instalaci do zdi určený pro ovládání RGBW LED pásků. Na jeden ovladač lze připojit více přijímačů.



- Pro: RGBW pásky
- Počet barev: 64
- Počet efektů: 9
- Dosah DO: RF 20 m
- Napájení: 90 - 265 V

kód: 4739218

639 Kč

bezdrátový

UPOZORNĚNÍ: Tyto ovladače pro LED pásky (4739214, 4739216, 4739217 a 4739218) lze použít pouze v kombinaci s přijímačem pro LED pásky 4v1 4739215 (není součástí balení, nutno dokoupit samostatně).

Přijímač pro LED pásky 4v1, RF DO, 4 zónový systém

Přijímač pro LED pásky 4v1 umožňuje libovolné nastavení jasu, statické volby barev a různé dynamické změny světelných efektů. Lze využívat pro 4 zóny, buď pro jednobarevný LED pásek, pro WWCW LED pásek, RGB nebo RGBW.




- Pro: RGBW, RGB, CCT a jednobarevné pásky
- Zatížitelnost: 288 W
- Napájecí napětí: 12 - 24 V DC
- Max. proud: 4 x 6 A
- Krytí: IP20

kód: 4739215


465 Kč



DIP přepínač pro výběr použitého LED pásku



Přijímače mohou přenášet řídicí signál z dálkového ovladače mezi sebou, což umožňuje použití tohoto systému ve větších prostorách. Vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a prvním přijímačem může být maximálně 20 m a vzdálenost mezi přijímači v jedné zóně maximálně 10 m, aby byl systém synchronizace funkční.



- ★ Dálkové ovládání - 20 m
- Přijímač - 10 m

OVLAĐAČE A PŘIJÍMAČE PRO LED PANELY LEDPAN PRO2

RF stmívače jsou určeny pro stmívání LED panelů. Stmívače jsou 4 zónové, umožňují tak ovládat 4 zóny nezávisle na sobě. Takže lze nastavit na přiřazených panelech pro danou zónu úroveň jasu. Jedním ovladačem lze ovládat velké množství panelů.

RF stmívač, 4 zónový, černý

bezdrátový



kód: 4739219

435 Kč

- Pro: LED panely LEDPAN
- Stmívání: ano
- Dosah DO: RF 30 m
- Napájení: 3 V (2x AAA) není součástí balení

RF stmívač, 4 zónový, panel dotykový do zdi

bezdrátový



kód: 4739220

849 Kč

- Pro: LED panely LEDPAN
- Stmívání: ano
- Dosah DO: RF 20 m
- Napájení: 90 - 265 V

UPOZORNĚNÍ: Tyto stmívače lze použít pouze v kombinaci se zdroji s přijímačem 4739221, 4739222, 4739223, 4739224 (není součástí balení, nutno dokoupit samostatně).

Zdroje s přijímačem

Zdroje s přijímačem jsou určeny výhradně k napájení LED panelů LEDPAN PRO2 v kombinaci s RF ovladači 4739219 a 4739220. Pro konkrétní LED panel je nutno použít daný typ zdroje.



kód: 4739221

590 Kč

- Pro: LEDPAN PRO2, 18W
- Zatížitelnost: 21 W
- Napájecí napětí: 90 - 265 V
- Výstupní napětí: 24 - 42 V
- Výstupní proud: 500 mA



kód: 4739222

590 Kč

- Pro: LEDPAN PRO2, 22W
- Zatížitelnost: 23 W
- Napájecí napětí: 90 - 265 V
- Výstupní napětí: 24 - 42 V
- Výstupní proud: 550 mA



kód: 4739223

990 Kč

- Pro: LEDPAN PRO2, 36W
- Zatížitelnost: 38 W
- Napájecí napětí: 90 - 265 V
- Výstupní napětí: 24 - 42 V
- Výstupní proud: 900 mA



kód: 4739224

1090 Kč

- Pro: LEDPAN PRO2, 60W
- Zatížitelnost: 60 W
- Napájecí napětí: 220 - 240 V
- Výstupní napětí: 24 - 42 V
- Výstupní proud: 1500 mA