



NOVINKY , AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ

LED SVÍTIDLO PRIOBY2

LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení chodeb, místností, průmyslových prostor, skladů, ideální jako svítidlo do kuchyně aj. Velkou výhodou tohoto nového typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba. Oproti řešení se zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet zapnutí/vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 25 000 provozních hodin je delší než jak u klasických žárovek či úsporných zářivek. Kryt je z bílého plastu, který zajistí výborné rozptýlení světla produkovaného velmi jasnými zdroji světla, kterými jsou použité LED diody. Tím se omezí možnost oslnění a světlo více připomíná klasické zdroje světla. Snadné připojení pomocí svorkovnice integrované ve svítidle.

LED svítidlo PRIOBY2

A+

PRIOBY vs. Zářivka
20 W ≈ 36 W
28 W ≈ 58 W
35 W ≈ 2x 36 W

NOVÉ

EPISTAR LED3835

ZÁRUKA 3 ROKY
PRODLOUŽENA

230V

IP20

25000

IK06

Detail svítidla

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Matný difuzor

LED

AL konstrukce

Krytý napájecí zdroj

Montážní otvor

FKtechnics®
světelné zdroje

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
C
D
E

LED

* Světelné zdroje tohoto svítidla nelze vyměnit.
* Světelné zdroje tomto svítidle sa nedajú vymeniť.
* The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Kód	SKP	Provedení	Příkon	Světelný tok	CRI	Vyzařovací úhel	LED	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH
4739041	FK-PRIOBY2-20W-60CM	60 cm	20 W	4000 K	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	597x80x31 mm	479 Kč
4739042	FK-PRIOBY2-28W-90CM	90 cm	28 W	4000 K	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	897x80x31 mm	659 Kč
4739043	FK-PRIOBY2-35W-120CM	120 cm	35 W	4000 K	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	1197x80x31 mm	799 Kč

LED REFLEKTORY SCREEN SMD

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

LED reflektor SCREEN SMD

FKtechnics®
světelné zdroje

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
C
D
E

LED

* Světelné zdroje tohoto svítidla nelze vyměnit.
* Světelné zdroje tomto svítidle sa nedajú vymeniť.
* The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

A+

SMD

IP65

IK10

50000

230V

EPISTAR LED2835

ASA + PC rámeček

Bez. sklo

Reflektor

PCB + LED

Chladič

Montážní třmen

SCREEN vs. Halogen

14 W ≈ 120 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 200 W
50 W ≈ 300 W

FKtechnics®
světelné zdroje

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
C
D
E

LED

* Světelné zdroje tohoto svítidla nelze vyměnit.
* Světelné zdroje tomto svítidle sa nedajú vymeniť.
* The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

A+

SMD

IP65

IK10

50000

230V

EPISTAR LED2835

LED reflektor SCREEN SMD

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzařovací úhel	CRI	LED	Napájení	Rozměry	MOC s DPH
4738517	FK-SCREEN-SMD-14W-5500K	14 W	1090 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230V AC	118x87x27 mm	399 Kč
4738518	FK-SCREEN-SMD-20W-5500K	20 W	1550 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230V AC	148x117x29 mm	479 Kč
4738519	FK-SCREEN-SMD-30W-5500K	30 W	2300 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230V AC	200x149x35 mm	689 Kč
4738520	FK-SCREEN-SMD-50W-5500K	50 W	3900 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230V AC	250x188x51 mm	899 Kč

LED reflektor SCREEN SMD + Microwave Sensor

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzařovací úhel	Dosah MW	Úhel záběru	Čas sepnutí	Okolní světlo	Rozměry	MOC s DPH
4738521	FK-SCREEN-SMD-14W-5500K-MW	14 W	1090 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min.	0 - max. LUX	118x100x27 mm	739 Kč
4738522	FK-SCREEN-SMD-20W-5500K-MW	20 W	1550 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min.	0 - max. LUX	148x150x29 mm	829 Kč
4738523	FK-SCREEN-SMD-30W-5500K-MW	30 W	2300 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min.	0 - max. LUX	200x180x35 mm	1 029 Kč
4738524	FK-SCREEN-SMD-50W-5500K-MW	50 W	3900 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min.	0 - max. LUX	250x220x51 mm	1 279 Kč

LED STROPNÍ SVÍTIDLA UFO5 SLIM

A+

230V IP44

40000

EPISTAR
LED2835

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

- PMMA difuzor (plastový kryt)
- Vyměnitelný napájecí zdroj
- Připojovací svorkovnice
- LED 2835 Epistar
- FE základna

UF05 vs. Žárovka

12 W ≈ 75 W
16 W ≈ 100 W
24 W ≈ 2x 75 W

LED s optikou

Vyměnitelný napájecí zdroj

Kulaté provedení 3100K / 4000K + MW senzor

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Dosah MW	Úhel záběru	Čas sepnutí	Okolní světlo	Rozměry (A x B)	MOC s DPH
4739066	FK-UF05K-260-12-3100K	12 W	1000 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	260x50 mm	449 Kč
4731582	FK-UF05K-330-16-3100K	16 W	1320 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	330x50 mm	599 Kč
4731583	FK-UF05K-380-24-3100K	24 W	1970 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	380x50 mm	699 Kč
4739065	FK-UF05K-260-12-4000K	12 W	1000 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	260x50 mm	449 Kč
4738901	FK-UF05K-330-16-4000K	16 W	1320 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	330x50 mm	599 Kč
4738902	FK-UF05K-380-24-4000K	24 W	1970 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	380x50 mm	699 Kč
4731586	FK-UF05K-330-16-3100K+MW	16 W	1320 lm	3100 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	330x50 mm	899 Kč
4731587	FK-UF05K-380-24-3100K+MW	24 W	1970 lm	3100 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	380x50 mm	999 Kč
4739067	FK-UF05K-330-16-4000K+MW	16 W	1320 lm	4000 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	330x50 mm	899 Kč
4739068	FK-UF05K-380-24-4000K+MW	24 W	1970 lm	4000 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	380x50 mm	999 Kč

Čtvercové provedení 3100K / 4000K + MW senzor

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Dosah MW	Úhel záběru	Čas sepnutí	Okolní světlo	Rozměry (A x B x C)	MOC s DPH
4731584	FK-UF05C-278-16-3100K	16 W	1320 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	278x278x50 mm	599 Kč
4731585	FK-UF05C-380-25-3100K	24 W	1970 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	380x380x50 mm	699 Kč
4738903	FK-UF05C-278-16-4000K	16 W	1320 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	278x278x50 mm	599 Kč
4738904	FK-UF05C-380-25-4000K	24 W	1970 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	380x380x50 mm	699 Kč
4731588	FK-UF05C-278-16-3100K+MW	16 W	1320 lm	3100 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	330x330x50 mm	899 Kč
4731589	FK-UF05C-278-16-4000K+MW	24 W	1970 lm	3100 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	380x380x50 mm	999 Kč
4739069	FK-UF05C-380-25-3100K+MW	16 W	1320 lm	4000 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	330x330x50 mm	899 Kč
4739070	FK-UF05C-380-25-4000K+MW	24 W	1970 lm	4000 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 15 min.	0 - 50 Lux	380x380x50 mm	999 Kč

VÝBĚR Z KATALOGŮ

Elektrický vysoušeč obuvi 8W

- Výkon: 8W
- Celková délka: 135 cm



Umělý zimostráz s LED

- 25 ks LED teplá bílá
- Výška: 43 cm
- Napájení: 2 x 1,5V (AA)



LED zářící světelný řetěz



- 500 ks LED teplá bílá/bílá
- Stálý svit, každá desátá LED bliká
- Pro venkovní i vnitřní použití
- Napájení: 230V/24V adaptér

