



LED Reflektory COB Classic



Děkujeme, že jste si zakoupili tento reflektor určený k umístění na pevný podklad do vnějších i vnitřních prostor. Reflektor je vybaven COB LED s vysokou životností.

Montáž

Reflektor pevně připevněte na pevný podklad, např. na zeď, strop, sloup atd.

Připojovaný kabel nesmí být v době montáže reflektoru připojen na napájecí síť. Připojení kabelu k reflektoru může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

- Reflektor je vhodný výhradně pro pevnou montáž.
- Reflektor je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno reflektor odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Nepoužívejte reflektor bez ochranného skla – rozbité ochranné sklo ihned vyměňte za nové.
- Upevněte správně pryžové těsnění, aby jste zajistili správné krytí reflektoru.
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „nulováním“.
- Při každém zásahu do svítidla je nutno zkontrolovat neporušenost těsnících prostředků, zajišťujících krytí svítidla a jeho součástí.
- V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.

Technické parametry:

Model	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	150 W
Kód	4731296	4731297	4731298	4731299	4731736	4731731
OBR.	1	2	3	4	5	6
Světelný tok	700 lm	1400 lm	2100 lm	3500 lm	7000 lm	10500 lm
Barevná teplota	5500 K	5500 K	5500 K	5500 K	5500 K	5500 K
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Napájecí napětí	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Výkon	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	150 W
Krytí	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Rozměry	115 x 106 x 85 mm	225 x 185 x 125 mm	230 x 200 x 135 mm	280 x 230 x 150 mm	380 x 280 x 190 mm	425 x 320 x 170 mm

Zapojení: hnědá – fáze, modrá – nula, zelenožlutá – zem.



Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny
vyhrazeny! VB/03/15