



TOPENÍ REGULACE OCHRANA

Teplovzdušný ventilátor 1000W / 2000W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí

FK1

399,-

 kód:
5000415

Teplovzdušný ventilátor 1000W / 2000W s oscilací

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí

FK1/O

možnost oscilace 90°


599,-

 kód:
5001874

Teplovzdušný ventilátor 1000W / 2000W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí

FK17/G
FK17/O

599,-

 kód, šedý:
5002360
kód, oranžový:
5002361

Přenosný ohřívač s ventilátorem, 1000W / 2000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí

FK31

IPX4
1899,-

 kód:
5002394

Halogenové topení 400W / 800W

- Přepínatelný výkon (400W / 800W)
- Automatické vypnutí v případě převrnutí
- Kovové tělo

FK15

599,-

 kód:
5001865

Keramické topení 1000W/2000W LCD displej a dálkové ovládání

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí

FK14L

 možnost oscilace 90°
dálkové ovládání
časovač

2039,-

 kód:
5001864

Přenosný ohřívač PTC s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí

FK30

1069,-

 kód:
5002393

Keramické topení 750W / 1500W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí

FK11

možnost oscilace 90°



899,-

 kód:
5001862

Infrazářič 600W / 1200W krytí IPX4

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vykllopení
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 6 cm

FK24



679,-

kód:
5002363

Infrazářič 500 W / 1000 W / 1500 W

- Přepínatelný výkon (500W / 1000W / 1500W)
- Nástěnný držák s možností vykllopení
- Kovové tělo
- Rozměry: 54 x 13 x 6 cm

QH-1800C+



879,-

kód:
1671009

INFOBOX

Infrazářiče + halogeny

Princip: zdrojem tepla je infračervené záření, které emituje tepelné záření s vlnovou délkou blízkou hodnotě vlnové délky slunečního záření, ale bez škodlivého UV záření.

Díky této skutečnosti projde tepelné záření vzduchem téměř beze ztrát, vzduch neohřívá, ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou ohřívány přímo, cíleně a ihned beze ztrát nebo nutnosti předehřevu.

Infrazářič se hodí zejména při vytápění rozlehlých, špatně izolovaných nebo nepravidelně využívaných objektů.



Okamžitý ohřev osob a objektů, neohřívá vzduch



Rychlé vychladnutí

Konvektory

Vzduch, který je v topidle ohříván stoupá vzhůru a tím je nasáván chladnější vzduch spodními otvory v topidle.

Dochází tak k přirozené cirkulaci vzduchu, která může být i podle modelu topidla urychlena ventilátorem.

Zdrojem tepla je pak obvykle topné těleso, přes které vzduch prochází.



Vyhřátí celých prostor, přirozená cirkulace



Pomalejší

* Konvektor kompaktních rozměrů s nízkým příkonem vhodný pro vytápění malých prostor, ale i jednoduše nastavitelný na nezámrznou teplotu 5°. Ideální pro zazimování WC a koupelen na chatách, chalupách, zahradních domcích a stavebních buňkách.

Přímotopný konvektor 1000W / 2000W, IPX4

- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 78 x 51 x 25 cm



FK13/2000



2299,-

kód:
5002359

Přímotopný konvektor 400W s ochranou proti zamrznutí

- Funkce: vytápění / rozmrazování
- Termostat s plynulou regulací 5 - 30 °C
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 27 x 25 x 11 cm

FKM400



459,-

kód:
5000418-01

Přímotopné konvektory 750W - 2000W 230V

Vlastnosti a funkce: • 2x spínač s kontrolkou • Termostat s plynulou regulací • Pojistka proti přehřátí • Další parametry viz. tabulka níže

FK3



799,-

kód:
5000417

CH2000F



1019,-

kód:
1671004

FK19TURBO



1459,-

kód:
5002362

Kód	Typ	Výkon	Možnost zavěšení	Ventilátor	Časovač	Rozměry
5000417	FK3	750 / 1250 / 2000W	ano	ne	ne	57 x 40 x 11 cm
1671004	CH2000F	750 / 1250 / 2000W	ne	ano	ne	69 x 44 x 11 cm
5002362	FK19TURBO	800 / 2000W	ano	ano	ne	68 x 47 x 19 cm

PTC nástěnné topidlo 1000W / 2000W, LED signalizace, 230V

- Přepínatelný výkon (1000W / 2000W)
- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Zabudovaný časovač do 7,5h
- Všechny funkce na dálkovém ovladači
- Rozměry: 45 x 18,5 x 11,5cm

FKF2000LED

**LED kontrolky
dálkové ovládání**



1299,-

kód:
5001858

PTC nástěnné topidlo 1000W / 2000W, LED displej, 230V

- Přepínatelný výkon (1000W / 2000W)
- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Zabudovaný časovač do 8 h
- Všechny funkce na dálkovém ovladači
- Rozměry: 58 x 20 x 13 cm

FKF2000LCD

**regulovatelná oscilace
dálkové ovládání
LED displej**



1649,-

kód:
5001859

PTC nástěnné topidlo 1250W / 2500W, LCD displej, 230V

- Přepínatelný výkon (1250W / 2500W)
- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Zabudovaný časovač do 8h
- Všechny funkce na dálkovém ovladači
- Rozměry: 70 x 24 x 14 cm

FKF2500LCD

**regulovatelná oscilace
dálkové ovládání
LCD displej
ionizátor**



2419,-

kód:
5001860

INFOBOX

Nástěnná topidla

Nástěnná topidla určená pro pevnou montáž na zeď. Dálkový ovladač pro komfortní ovládání a nastavení požadovaných funkcí, ideální při umístění topidla ve větších výškách či u stropu.

Díky PTC technologii poskytují plynulejší ohřev s nižší spotřebou energie. (více v infoboxu za zadní straně)



Funkce studeného vzduchu (ventilátor) pro letní dny
Přepínatelné výkony
Dálkové ovládání
Časovač, pojistka při přehřátí
Oscilace, ionizátor (podle modelu)

Kód	Typ	Výkon	Indikace	Funkce	Rozměry
5001858	FKF2000 LED	1000 / 2000W	LED	-	45 x 18,5 x 11,5 cm
5001859	FKF2000 LCD	1000 / 2000W	LCD displej	termostat, oscilace	58 x 20 x 13 cm
5001860	FKF2500 LCD	1250 / 2500W	LCD displej	termostat, oscilace, ionizátor	70 x 24 x 14 cm

Olejoyé radiátory 600W - 2500W 230V

- Přepínatelný výkon
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Termostat s plynulou regulací
- Držák kabelu, rukojeť, kolečka

již od: 1459,-



Kód	5001870	5001871	5001872	5001873
Typ	FKOS7	FKOS9	FKOS11	FKOS13
Obrázek	1	2	3	4
Počet článků	7	9	11	13
Výkon	600/900/1500W	600/900/1500W	800/1200/2000W	1000/1500/2500W
Rozměry (mm)	125 (240) x 600 x 380	125 (240) x 600 x 450 mm	125 (240) x 600 x 520	125 (240) x 600 x 590 mm
Cena	1459,-	1649,-	1789,-	2039,-

Pokojový termostat EURO-309 dotykový

- Počet teplotních změn: 6x Po - Pá, 6x So, 6x Ne
- Přepínací bezpotenciálový kontakt: max. 5 A
- Teplotní rozsah: 5 - 45 °C
- Hystereze: nastavitelná $\pm 9^\circ\text{C}$

2x AA
baterie



789,-

kód:
4737873

Pokojový bezdrátový termostat EURO-305

- Počet teplotních změn: 6x Po - Pá, 6x So, 6x Ne
- Přijímač: přepínací bezpotenciálový kontakt, max. 5 A
- Teplotní rozsah: 5 - 45 °C
- Hystereze: nastavitelná $\pm 9^\circ\text{C}$
- Dosah radiového spojení: 25 m
- Napájení přijímače: 230 V AC

2x AA
baterie



1399,-

kód:
4737872

Pokojový termostat s týdenním programem

- Regulace vytápění nebo chlazení
- Automatické nebo ruční řízení
- Definovatelný denní program teplot
- Snadné nastavení teplot 5 - 30 °C
- Spínací bezpotenciálový kontakt max. 250V / 6A
- Napájení: 2x AA baterie

2x AA
baterie



EURO-101

599,-

kód:
4000751

Termostatická hlavice FK3030C se třemi redukcemi

- Přímá náhrada za pasivní mechanickou termohlavici
- Definovatelný denní program teplot
- Snadné nastavení teplot 5 - 29,5 °C
- Týdenní zkouška ventilů (proti usazeninám)
- Rozpoznání otevřeného okna
- Napájení: 2x AA baterie

2x AA
baterie



FK3030C

**vhodné pro většinu ventilů radiátorů
(M30 x 1,5) + 3x redukce Danfos**

349,-

kód:
4730639

INFOBOX

PTC

Tedy keramika s pozitivním teplotním součinitelem. Topné články PTC jsou malé keramické kameny s vlastním charakteristickým teplotním rozsahem, v přístroji zvyšují jeho tepelný výkon a zároveň mají nižší spotřebu energie.

Čím nižší je teplota v prostoru, tím více tepla radiátor dodává. Jakmile teplota v místnosti stoupne, topné těleso pozvolna omezí svůj výkon a tím klesne i spotřeba energie.

- ⊕ Plynulejší ohřev s nižší spotřebou

Olejoyvé radiátory

Olejem plněné radiátory jsou jedním z nejčastěji dostupných typů elektrických radiátorů. Vzduch ohřívají dvěma způsoby - jednak jeho vlastním ohřevem a také jeho následným šířením.

Díky tomu je dosaženo větší tepelné kapacity a delší setrvačnosti. V nabídce podle modelu vybaveno i přídatným PTC prvkem.

- ⊕ Ideální pro trvalé vytápění

Termostatické hlavice

Umožňují přesné nastavení teploty a rozdělení dne či týdne (všední dny + víkend) do časových zón, ve kterých pak udržuje nastavenou teplotu.

Ideální pro rodinné domy, kde je třeba topit v různých místnostech v různých časových úsecích - topí se jen tam, kde je opravdu potřeba.

- ⊕ Časové zóny topení, regulace, úspora energie až 30%

Detektor CO, 230V s výstupním relé

- Zvuková a optická signalizace + test tlačítko
- Elektrochemická detekce
- Úroveň signalizace: 100PPM
- Hlasitost signalizace: 70dB/u vzdálenosti 1m
- Signalizace poruchy přístroje

C008



679,-

kód:
5002356

Relé do PS 1Z/16A, 230V, cívka 48V DC, Finder

- Relé vhodné pro elektrokotle, náhrada za relé čínské výroby, např. typ JQX-115F-Q
- Spínací kontakt: 16A/250V (Faston)
- Cívka: 48V DC (Piny do PS)
- Počet kontaktů: 1Z



169,-

kód:
4737503

Náhradní trubice pro FK6/K, FK22, FK2, FK16

- Vyhřívací vložka pro FK6/K, 24 cm, 400 W
- Vyhřívací vložka pro FK22, FK2, 42 cm, 600 W
- Vyhřívací vložka pro FK16, 22 cm, 400 W



pro FK6/K **59,-** kód: 5000419
pro FK22, FK2 **59,-** kód: 5000420
pro FK16 **59,-** kód: 5001869

VÁŠ DODAVATEL: