

## Návod k použití

CZ

# Spínací zásuvka 24h, mechanická IP44

4730422 - FKMF4



Děkujeme Vám za projevěnou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## **NEPŘEHLÉDNĚTE**

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## **POPIS PRODUKTU**

Tyto jednoduché mechanické spínací hodiny s 24hodinovým cyklem jsou vhodné do vlhkých místností i pro venkovní použití, neboť jsou vybaveny ochranou proti stříkající vodě a působení prachu. Nejkratší nastavitelná doba spínání je 15 minut a nejdelší je 24 hodin. Jednoduché ovládání pomocí kolečka s číselníkem.

## **INSTALACE**

1. Zapojíme spínací zásuvku do zásuvky 230VAC.
2. Odklopte dolní krytku.
3. Do zásuvku zapojte spotřebič
4. Odklopte vrchní průhledný kryt.
5. Nastavte časovač.

## **NASTAVENÍ ČASOVAČE**

1. Sklopte plátky růžice v intervalu, kdy potřebujete sepnout spotřebič.
2. Jeden plátek představuje 15 minut z 24 hodin.
3. Nastavte přesný čas otočením ovládacího kolečka proti značce..

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## **LIKVIDACE**

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## **TECHNICKÉ PARAMETRY:**

- Provozní napětí: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný příkon: 3600 W
- Max. spínaný proud: 16 A (2 A)
- Krytí: IP44
- Provozní teplota: -25 až +50 °C
- Rozměry bez zástrčky (d x š x v): 157 x 75 x 45 mm

## **Výrobce:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz



verze: 12/18\_01