

Návod na použitie

SK

Ovládač pre RGB LED pásiky 12/24V, 3x4A, RF DO

4731369-05 - FK-RGB-OVL-RF-10-IN



**JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
KOMPAKTNÉ ROZMERY**

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Bezdrôtový RF (rádiofrekvenčný) ovládač pre RGB ľad pásy je ideálnou voľbou pre ovládanie RGB LED pásu. Prijímač môže byť ukrytý (za stenou, sadrokartónom či v skrini), nie je nutná priama viditeľnosť prijímača pre ovládač. Veľkou výhodou tejto MINI verzie RF prijímača je veľkosť, ktorá ešte viac uľahčuje samotnú inštaláciu.

Vypnúť / Zapnúť

Prepínanie farieb
(20 farieb)



Voľba efektov

Zmena rýchlosti efektov

Stmievanie

ZAPOJENIE



Pozn.: LED pásik umiestnite na povrch dobre odvádzajúci teplo (kovové plochy a pod.), Predídete tak zníženiu životnosti vplyvom

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť (W): 144W/12V, 288W/24V

Pre: RGB LED pásiky

Počet farieb: 20

Počet efektov: 19

Stmievanie: Áno

Max. prúd: 3x4 A

Krytie: IP20

Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C

Napájacie napätie: 12/24 V DC

Dosah DO: cca 10 m

Rozmery: 33 x 12 x 5 mm

Prívodný vodič: 10 cm

Vstupný konektor: 5,5 x 2,1 mm

Výstupný konektor: 4 pin

V súlade s: CE

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verzia: 09/17_02