

Návod na použitie

SK

Spínacie hodiny 24h, mechanické na DIN lištu

4731552 - FKGM1



24 HODÍN
MONTÁŽ NA DIN LIŠTU

NEPREHLIADNITE

- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Jednoduché mechanické spínacie hodiny s 24-hodinovým cyklom vhodné pre umiestnenie do rozvádzačov na DIN lištu. Spínacie hodiny slúži k časovému spínaniu domácich spotrebičov a sú určené pre montáž na DIN lištu. Pokiaľ potrebujeme zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom časovom rozmedzí, stačí naprogramovať hodiny podľa nižšie uvedených pokynov.

INŠTALÁCIA

Spínacie hodiny sa montujú na DIN-lištu do rozvádzača. Káble priskrutkujte na skrutkovacie svorky podľa značiek na prístroji.

Pozor: Funkcia týchto spínacích hodín môže byť značne rušená silným elektromagnetickým poľom, preto nesmie byť umiestnené v blízkosti indukívne záťaže, ako sú motory, transformátory a pod. Doporučuje sa napájanie samostatným prívodom, prípadne prívodom vybaveným sieťovým filtrom.

OVLÁDANIE

Nastavenie spínacieho programu

Nastavenie programu pre automatické zapínanie a vypínanie spotrebiča sa vykonáva preklápacími segmenty na obvode časového kruhu. Jeden segment zodpovedá časovému úseku 15 min., Jedna otáčka kruhu reprezentuje dobu 24 hodín.

Segmenty preklopené doľava - spotrebič zapnutý.

Segmenty preklopené doprava - spotrebič vypnutý.

Nastavenie skutočného času

Otáčajte časovým kruhom smerom nadol tak dlho, až sa požadovaný časový údaj na stupnici bude kryť so značkou šípky.

Ručný prepínač

| Trvalé zapnutie spotrebiča (program je ignorovaný)

⌚ Automatická prevádzka podľa nastaveného programu

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Zaťažiteľnosť (W): 3500
- Počet ovládaných okruhov: 1
- Max. prúd: 16 A (4 A)
- Kľudový príkon: 0,5 W
- Krytie: IP20
- Doba zopnutia: min. 15 minút / max. 24 hodín (po 15 min.)
- Pracovná teplota: -25 ° C do + 50 ° C
- Napájacie napätie: 230 V / 50 Hz
- Výdrž aku: až 100 hodín
- Presnosť: ± 3 vt. / deň
- Trieda ochrany: II
- V súlade s: CE

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verzia: 05/18_02