

Návod k použití

CZ

Kód: 4737911

LED svítidlo 15W, 40cm, denní bílá, 4000K, propojitelné

Kód: 4737912

LED svítidlo 25W, 60cm, denní bílá, 4000K, propojitelné

Kód: 4737913

LED svítidlo 35W, 120cm, denní bílá, 4000K, propojitelné

Kód: 4737914

LED svítidlo 55W, 150cm, denní bílá, 4000K, propojitelné



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ

LED osvětlovací těleso určené pro nasvětlování chodeb, místností, průmyslových prostor, skladů, ideální jako svítidlo do kuchyně aj. Velkou výhodou tohoto nového typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba. Oproti řešení se zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet zapnutí/vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 40 000 provozních hodin je delší než jak u klasických žárovek či úsporných zářivek. Kryt je z bílého plastu, který zajistí výborné rozptýlení světla produkovaného velmi jasnými zdroji světla, kterými jsou použité LED diody. Tím se omezí možnost oslnění a světlo více připomíná klasické zdroje světla.

INSTALACE

Upozornění:

- **Neprovádějte instalaci svítidla pod proudem el. napětí!**
- **Instalaci smí provádět pouze osoba znalá dle § 5 vyhlášky 50/1978 Sb.**

Rozbalte a zkontrolujte úplnost příslušenství, v balení naleznete připojovací kabel, propojovací konektor, 2x montážní sponu, 4x hmoždinky s vruty a svorkovnici pro připojení svítidla.

- Připevněte montážní příchytky na požadované místo a přesvědčte se, zda jsou dostatečně pevně uchyceny.
- Svítidlo nejprve zavěste na jednu stranu příchytek a poté zaklapněte do finální polohy.
- Zkontrolujte pevnost zavěšení svítidla.

El. zapojení svítidla:

Svítidlo je určeno pro běžné napájení ze sítě: 230 V AC / 50 Hz. Jeho instalaci smí provádět pouze osoba znalá dle § 5 vyhlášky 50/1978 Sb.

Zapojení svorkovnice:

Hnědá: fáze

Modrá: nula

Žlutozelená: zem

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ:	4737911	4737912	4737913	4737914
Světelný tok:	1300 lm	2150 lm	3050 lm	4750 lm
Barva světla:	denní bílá	denní bílá	denní bílá	denní bílá
Teplota bílé:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Příkon:	15 W	25 W	35 W	55 W
Životnost LED:	40 000 hod.	40 000 hod.	40 000 hod.	40 000 hod.
Počet sepnutí:	20 000	20 000	20 000	20 000
Index podání barev:	>80	>80	>80	>80
Zdroj světla:	2835 LED	2835 LED	2835 LED	2835 LED
Napájení:	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Rozměry:	380 x 75 x 33 mm	580 x 75 x 33 mm	1180 x 75 x 33 mm	1480 x 75 x 33 mm
Krytí:	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída:	I	I	I	I

ROZSAH DODÁVKY

připojovací kabel
propojovací konektor
2x montážní spona
4x hmoždinka
4x vrut
svorkovnice

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 05/15_01