


Návod k použití

(CZ)

Spínač pro LED pásy 12/24V 4A, bezdotykový, do profilu, modrá

4738629 - FK-LED-SPN-ALU-NOTOUCH-MOD



**PRO UMÍSTĚNÍ DO PROFILU
BEZDOTYKOVÝ
ORIENTAČNÍ LED**

NEPŘEHLÉDNĚTE


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Bezdotykový spínač pro LED pásy určený přímo do profilu, který se ovládá bezdotykově. K sepnutí stačí přiblížit ruku, či mávnout v dostatečné blízkosti. Ideální do prostředí jako jsou kuchyně či dílny, kdy je potřeba sepnout osvětlení znečištěnými rukama. Díky šířce 10 mm se, vejde do většiny profilů určených pro LED pásy.




MONTÁŽ:

1. K modulu připájejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycí plexi
4. Připojte napájecí napětí - rozsvítí se LED indikace modulu.

Pozn.: Vzdálenost stmívače od plexi musí být minimálně 7 mm a maximálně 50 mm.

Fotobuňka reaguje na vzdálenost do 10 cm. Tato vzdálenost se může měnit v závislosti na použitých překážkách (např. zvoleném plexi). Pro zvýšení dosahu lze část plexi vynechat, či v něm vytvořit otvor nad snímačem.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost: 48W/12V, 96W/24V
- Pro: jednobarevné LED pásy
- Počet barev: 1
- Stmívání: Ne
- Max. proud: 4 A
- Indikace: modrá LED
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájecí napětí: 12/24 V DC
- Rozměry: 10 x 55 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 08/19_01