


Návod na použitie

SK

Spínač pre LED pásiky 12 / 24V

4738629 - FK-LED-SPN-ALU-NOTOUCH-MOD



**PRE UMIESTNENIE DO PROFILU
BEZDOTYKOVÝ
ORIENTAČNÁ LED**

NEPREHLIADNITE


- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Bezdotykový spínač pre LED pásiky určený priamo do profilu, ktorý sa ovláda bezdotykovovo. K zopnutiu stačí priblížiť ruku, či mávnuť v dostatočnej blízkosti. Ideálne do prostredia ako sú kuchyne či dielne, kedy je potrebné zopnúť osvetlenie znečistenými rukami. Vďaka šírke 10 mm sa vojde do väčšiny profilov určených pre LED pásiky.




MONTÁŽ

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED páskom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexi
4. Pripojte napájacie napätie - rozsvieti sa LED indikácia modulu.

Pozn.: *Vzdialenosť stmievače od plexi musí byť minimálne 7 mm a maximálne 50 mm.*

Fotobunka reaguje na vzdialenosť do 10 cm. Táto vzdialenosť sa môže meniť v závislosti na použitých prekážkach (napr. Zvolenom plexi). Pre zvýšenie dosahu je možné časť plexi vynechať, či v ňom vytvoriť otvor nad snímačom.



PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Zaťažiteľnosť: 48W/12V, 96W/24V
- Pre: jednofarebné LED pásiky
- Počet farieb: 1
- Stmievanie: Nie
- Max. prúd: 4 A
- Indikácia: modrá LED
- Krytie: IP20
- Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C
- Napájacie napätie: 12/24 V DC
- Rozmery: 10 x 55 mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verzia: 08/19_01