

Návod k použitiu

SK

LED reflektor StreetK2

4739360 - 40 W

4739361 - 60 W



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.
- **Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
- Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.
- V prípade rozbitia skla, je nutné ho nechať okamžite vymeniť a reflektor dotedy nepoužívať.

POPIS PRODUKTU

LED reflektor vhodný pre verejné pouličné osvetlenie, osvetlenie parkov, parkovísk, ale aj skladov, tunelov, určený ako náhrada sodíkových výbojok.

Vďaka kvalitnému prevedeniu i použitým materiálom je životnosť tohto osvetlenia veľmi vysoká. Reflektor je v novom "samočistiacom" dizajnu vďaka ktorému na ňom nezostávajú nečistoty (prach, lístie, atď.), A ktorý umožňuje otvorenie bez nástrojov pre pripojenie či servis.

Ako zdroj svetla sú použité značkové LED Philips a napájací zdroj Inventronic. Pre ochranu je reflektor osadený prepäťovou ochranou (1,3 kV, 20 kA), vyrovnávacím tlakovým ventilom - proti vniknutiu vlhkosti a zahmlenie a navyše servisným sieťovým odpojovačom.

INŠTALÁCIA

- Reflektor pevne pripevnite na stĺp.
- Pripojovacie svorkovnice nesmie byť v dobe montáže pripojená k sieťovému napätiu.
- Pripojenie reflektora k sieťovému napätiu smie vykonávať iba pracovník s kvalifikáciou
- podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb., minimálne pracovník znalý podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb., v platnom znení.
- Reflektor je vhodný výhradne pre pevnú montáž.
- Reflektor je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie odpovedá platným normám.
- V prípade nedodržania uvedených upozornení môže dôjsť k strate záruky.

MONTÁŽ

Reflektor pevne pripevnite na stĺp, odskrutkujte poistný skrutku a otvorte dverka. Pretiahnite kábel priechodkou, zapojte do svorkovnice, zatvorte dverka a dotiahnite skrutkou. Pripojte na sieťové napätie a vyskúšajte funkčnosť.

- hnedá-fáza
- modrá-nula
- zelenožltá-zem



Beznástrojovú
servisné otvorenie

samočistiaci dizajn



PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE:

| | 4739360 | 4739361 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Prikon (W) | 40 | 60 |
| Svetelný tok (lm) | 4000 | 6000 |
| Farebná teplota | 4000 K | 4000 K |
| Typ LED čipu | 3030 | 3030 |
| Výrobca LED čipu | Philips | Philips |
| Životnosť LED | 50 000 h | 50 000 h |
| Max. prúd | 0,26 A | 0,26 A |
| Mechanická odolnosť | IK08 | IK08 |
| Priemer úchyty | 60 mm | 60 mm |
| Krytie | IP66 | IP66 |
| Pracovná teplota | - 25 °C až + 50 °C | - 25 °C až + 50 °C |
| Napájacie napätie | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Napájacie zdroj | Inventronic | Inventronic |
| Rozmery | 570 x 180 x 100 mm | 570 x 180 x 100 mm |
| Hmotnosť | 3,4 kg | 3,4 kg |

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 01/20_01