

Návod k použítie

SK

Plynový hořák FKGAS-MAX 2

4739446



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru kúpou výrobku značky FK technics. Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Plynový horák vytvára veľký, regulovateľný a neblinkavý modrý plameň s teplotou až 1300 ° C. Zapaľovacie mechanizmus je vstavaný. Množstvo plynu je nastaviteľné na plynovom horáku a plynový horák je teda univerzálne použiteľný. Po naplnení plynom je horák pripravený na použitie.

Horák vždy držte tak, aby ústie trysky smerovalo od vášho tela. Horák slúži k mäkkému alebo tvrdému spájkovanie. Navyše ním môžu byť ohrievané alebo tavené horľavé alebo nehorľavé látky.

Nepoužívajte horák na osoby alebo zvieratá. Modrý plameň je pri svetle zle rozoznateľný!

Plynový horák smie byť plnený a prevádzkovaný iba s plynom do zapaľovačov (izobután).

Bezpodmienečne zamedzte priamemu kontaktu horáka s vodou!

PLNENIE

1. Uistite sa, že je nasadená červená bezpečnostná krytka.
2. Niekoľkokrát pretrepte nádobu s plynom.
3. Plne zasunite trysku nádoby s plynom do prírodného ventilu na spodnej strane a svetiel stlačte.
4. Plnenie zvyčajne trvá 20-25 sekúnd. Prestaňte ak dôjde k úniku plynu mimo horák.
5. Po naplnení vždy počkajte 1 minútu pre stabilizáciu plynu.

ZAPAĽOVANIE A NASTAVENIE HORÁKA

Montáž stojana - Zasuňte podstavec do spodnej časti horáka.

Zapnutie

1. Zložte červenú bezpečnostnú krytku.
2. Otočte ovládací gombík ON / OFF plynu o štvrtú otáčku doľava, spustí sa tok plynu.
3. Stlačením spínača zapalovania, zapálite horák.

Nastavenie plameňa

1. Upravte plameň podľa potreby.
2. Po zapálení pomaly otočte ovládací gombík ON / OFF plynu do polohy vľavo pre zvýšenie intenzity plameňa a vpravo pre jeho zníženie.

Vypnutie

1. Otočte ovládací gombík ON / OFF plynu úplne doprava, tým prerušíť tok plynu a dôjde k zhasnutiu plameňa.
2. Skontrolujte, že tok plynu sa zastavil a oheň je úplne uhasený.
3. Vráťte späť bezpečnostný kryt.
4. Nechajte cvhíli vychladnúť.

UPOZORNENIE

Vždy zapalujte plameňom smerom od vás, ostatných osôb alebo predmetov.

Dýza plameňa sa veľmi rýchlo zahreje. Nedotýkajte sa kovového ústia horáka a nedávajte ruky pred trysku.

Nevystavujte horák vysokým teplotám a priamemu slnku. Vyhnite sa stretu s ostrými predmetmi, mohlo by dôjsť k prerazeniu nádržky a následnému nekontrolovateľnému úniku plynu či výbuchu. Nepoužívajte poškodený horák a neopravujte ho.

BUTÁNOVÝ PLYN JE ŤAŽŠÍ AKO VZDUCH A HROMADIA SA. AK JE PRIESTOR MALÝ A ZLÉ VETRANÉ, MÔŽE ĽAHKO DÔJS K VZNIETENIU. HORÁK VŽDY DOPŔŇAJTE NA DOBRE VETRANÝCH MIESTACH A VŽDY NECHAJTE PLYN STABILIZOVAŤ PO DOBU 60 SEKÚND PRED ZAPÁLENÍM.

Kód	4739446
Teplota plameňa	1300°C
Prevádzková doba	cca 45 min / náplň
Regulácia plameňa	áno
Integrovaný zapalovač	piezo
Poistka horáka	áno
Široká základňa	áno
Náplň	35 g
Materiál	Al, Zn, vystužený nylon
Rozmery	204 x 120 x 74 mm
Hmotnosť	381,6 g

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 11/20_01