

Návod k použití

Ⓒ

Stmívač pro LED pásky dotykový, 12/24V, 6A

4739745 - bílé provedení
4739746 - černé provedení



**ELEGANTNÍ PŘÍJEMNÉ
STÍMÁNÍ DOTYKEM**

NEPŘEHLEDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PR

Dotykový
spínač lze
tak spína

V
Výst

INSTALAC


Před přip
je připrav

POUŽITÍ

Krátkým
ovládat i

POPIS PRODUKTU

Dotykový stmívač určený pro LED pásky pro spínání dotykem. Tento spínač lze díky svým rozměrům umístit takřka kdekoliv a pohodlně tak spínat či stmívat dotykem.

**INSTALACE**

Před připojením vodičů si ověřte polaritu a vodiče připojte. Stmívač je připraven k použití.

POUŽITÍ

Krátkým dotykem vypnete či zapnete světlo. Přidržením je možno ovládat intenzitu světla. Stmívač je vybaven uživatelskou pamětí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost (W): 72/12V, 144W/24V
- Pro: jednobarevné LED pásky
- Počet barev: 1
- Stmívání: ano
- Max. proud: 6 A
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 20 °C až + 60 °C
- Napájecí napětí: 12-24 V DC



Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22