Lötanschluß 6,5 mm

Schaltbetätigungskraft 0,25 ... 0,60 N
Schaltbetätigungskraft 0,45 ... 1,05 N



Differenzweg max. 0,9 mm
Vorlaufweg max. 3,2 mm
Nachlaufweg min. 0,7 mm

Schaltleistung 2 (0,5) A 250 V~ +++

Wechsler
1010.1404
1010.1407

Öffner
1010.7503

Leiterplattenanschluß

Schaltbetätigungskraft 0,25 ... 0,60 N
Schaltbetätigungskraft 0,45 ... 1,05 N







○ Anschlußbohrung

Schaltleistung 2 (0,5) A 250 V~ +++

Wechsler
1010.4101
1010.8102

Kontakte vergoldet
1010.4103

Differenzweg max. 0,9 mm
Vorlaufweg max. 3,2 mm
Nachlaufweg min. 0,7 mm



○ Anschlußbohrung

Wechsler
1010.4402

Differenzweg max. 0,9 mm
Vorlaufweg max. 3,2 mm
Nachlaufweg min. 0,7 mm



○ Anschlußbohrung
● Fixierbohrung

Wechsler
1010.6003
1010.8502

Kontakte vergoldet
1010.6002

Differenzweg max. 0,9 mm
Vorlaufweg max. 3,2 mm
Nachlaufweg min. 0,7 mm

Leiterplattenanschluß abgewinkelt

Schaltbetätigungskraft 0,45 ... 1,05 N



○ Anschlußbohrung
● Fixierbohrung

Schaltleistung 6 (2) A 250 V~

151

Wechsler
1010.9702

Kontakte vergoldet
1010.9705

Schließer
1010.9902

Differenzweg max. 0,9 mm
Vorlaufweg max. 3,4 mm
Nachlaufweg min. 1,2 mm