


TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Hodnota
Výrobce	FK technics
Energetická třída	G
Světelný tok (lm)	1400
Barevná teplota	3000-6500 K
Index podání barev	Ra > 92
Stmívání	Ano
Napájecí napětí	24 V (adaptér 230 V AC)
Rozměry	max. v. 84 cm, š. max. 95 cm, h. max. 80 cm
Hmotnost	1,4 kg



VÝROBCE:

FK technics, spol. s r.o.
Hartigova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 11/23_01

Návod k použití

CZ

LED stolní pracovní lampa 24W, 3000-6500K, Ra >92, stmívatelná, černá, šroub

4739994




Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba dle platné vyhlášky.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Jsou zakázány jakékoliv úpravy či jiné zásahy do konstrukce zdroje, které mohou způsobit nefunkčnost zdrojů a případně způsobit další škody.
- Proto jakýmkoliv zásahem do konstrukce zdrojů záruka zaniká.



	Krátký stisk	Zapnutí/vypnutí středového osvětlení
	Krátký stisk Dlouhý stisk	Změna teploty bílé v 5 krocích (3000/3500/4000/5000/6500K) Změna teploty bílé plynule (3000 - 6500K)
	Krátký stisk Dlouhý stisk	Stmívání v 5 krocích (20 - 40 - 60 - 80 - 100%) Stmívání plynule (20 - 100%)
	Krátký stisk Dlouhý stisk	Nastavení automatického udržování jasu dle okolního osvětlení
	Foto senzor	pro snímání okolní hladiny osvětlení
	LED indikátor	– pokud je funkce automatické úpravy jasu zapnuta, LED svítí modře, pokud je funkce vypnuta, LED nesvítí.