



**Hmatníky vícemístné Marquardt pro 6425**


Obj.č.	Typ	Min.ks	Cena	Popis
6601116	190.059.013	50	15,80	Vodící mechanismus pro dvojitý hmatník s roztečí 16mm
6601117	190.059.023	50	15,80	Vodící mechanismus pro vícenásobný hmatník univerzální
6601575	842.000.011	100	6,26	Hmatník dvojnásobný 2x16mm černý
6601576	842.000.021	100	6,26	Hmatník dvojnásobný 2x16mm tmavě šedý
6601577	842.000.031	100	6,26	Hmatník dvojnásobný 2x16mm šedý
6601578	842.500.011	100	6,26	Hmatník dvojnásobný 2x16mm černý s otvorem pro 1xLED
6601579	842.800.011	100	6,26	Hmatník dvojnásobný 2x16mm černý s otvory pro 2xLED
6601580	843.000.011	100	11,42	Hmatník trojnásobný 3x16mm černý
6601581	843.000.021	100	11,42	Hmatník trojnásobný 3x16mm tmavě šedý
6601582	843.000.031	100	11,42	Hmatník trojnásobný 3x16mm šedý
6601583	844.000.011	100	6,53	Hmatník dvojnásobný 2x19mm černý
6601584	844.000.021	100	6,53	Hmatník dvojnásobný 2x19mm tmavě šedý
6601585	844.000.031	100	6,53	Hmatník dvojnásobný 2x19mm šedý
6601586	844.500.011	100	6,53	Hmatník dvojnásobný 2x19mm černý s otvorem pro 1xLED
6601587	845.000.011	100	11,42	Hmatník trojnásobný 3x19mm černý
6601588	845.000.021	100	11,42	Hmatník trojnásobný 3x19mm tmavě šedý
6601589	845.000.031	100	11,42	Hmatník trojnásobný 3x19mm šedý


**Nízkovýkonová relé do PLS**
**Elektromechanická relé, nízkovýkonová, subminiaturní, série G5V1**
**Technické parametry**


Přepínací napětí max.	60VDC, 125VAC
Přepínací proud max.	1A
Izolační odpor min.	1000MΩ
Izolační pevnost (vinutí/kontakty)	1000VAC
Teplotní rozsah	-40°C..+70°C
Odpor kontaktu max.	100mΩ



Obj.č.	TYP	U <sub>N</sub> [V]	I <sub>N</sub> [mA]	R <sub>N</sub> [Ω]	Min.ks	Cena	Popis
1512025	G5V1-5	5	30	167	10	20,99	Relé SPDT
1505451	G5V1-12	12	12,5	960	10	20,99	Relé SPDT
1505452	G5V1-24	24	6,36	3840	10	20,99	Relé SPDT

**Elektromechanická relé, nízkovýkonová, miniaturní, série TS**
**Technické parametry**

Přepínací napětí max.	60VDC, 120VAC
Přepínací proud min.	1mA
Izolační odpor min.	1000MΩ
Izolační pevnost (vinutí/kontakty)	1000VAC
Teplotní rozsah	-30°C..+80°C



Obj.č.	TYP	U <sub>N</sub> [V]	R <sub>N</sub> [Ω]	Min.ks	Cena	Popis
1514307	TS05-120	5	120	10	17,49	Relé SPDT 1A
1514308	TS12-700	12	700	10	21,99	Relé SPDT 1A
1514309	TS24-2800	24	2800	10	21,99	Relé SPDT 1A